

**TREKKEN**

Trek nr.	Afst. nulp.	Gebruik	Trek nr.	Afst. nulp.	Gebruik
ZL	-357	Geluid			
SL	-143				
1	47				
2	67	(fries)			
3	87	(poten)			
4	107				
5	127				
6	147				
7	167				
8	187	(fries)			
9	207	(poten)			
10	227				
11	247				
12	267				
13	287				
14	307	(fries)			
15	327	(poten)			
16	347				
17	367				
18	387				
20	427				
22	467	(fries)			
24	507	(poten)			
26	547				
28	587	Tussendoek			
30	627				
32	667	(fries)			
34	707	poten			
36	747				
38	787				
40	827	(fries)			
42	867	Horizonbatterij			
45	927	(poten)			
48	987				
51	1047				
52	1067				
53	1087	(fries)			
54	1107	Fond			
55	1127	Horizondoek			
56	1147	deco fries			

ZL	-357	Geluid
SL	-143	
1	47	
2	67	(fries)
3	87	(poten)
4	107	
5	127	
6	147	
7	167	
8	187	(fries)
9	207	(poten)
10	227	
11	247	
12	267	
13	287	
14	307	(fries)
15	327	(poten)
16	347	
17	367	
18	387	
20	427	
22	467	(fries)
24	507	(poten)
26	547	
28	587	Tussendoek
30	627	
32	667	(fries)
34	707	poten
36	747	
38	787	
40	827	(fries)
42	867	Horizonbatterij
45	927	(poten)
48	987	
51	1047	
52	1067	
53	1087	(fries)
54	1107	Fond
55	1127	Horizondoek
56	1147	deco fries

**ZIJTREKKEN**

Trek nr.	Afst. hartl.	Gebruik	Trek nr.	Afst. hartl.	Gebruik
L1	-1104				
R1	1108				

L1	-1104
R1	1108

**ALGEMEEN**

Merk / systeem	Trekwerk
Waar bediend	Voornamelijk rechts
Snelheid	Programmeerbaar 0 - 180
Trektype	Ladder
Wanddikte	

**STANDAARD**

Trekbediening	computer
Roelengte	2000 L -1000 R 1000
Buisdiameter	48,3 mm
Trekhoogte	Max 1897 Min
Trekbelasting	500 kg.

**Puntbelasting**

onder ophangpunten	150 kg.
tussen ophangpunten	150 kg.
aan einde trek verdeelde last	50 kg.
	150 kg.

**Staaldraden**

aantal	7
afstand	295
x-positie	-885 / -590 / -295 / 0 / 295 / 590 / 885

**Laden****Beperkingen****RIGGING****Rollenzolder aanwezig**

à

**Bijzonderheden rigging**

3 takelbanen met elk 2 traversebalken aanwezig boven het toneel

Bijzonderheden trekkeninstallatie